



Kaltwassersatz ANL 100 WRK 14L-1-PT

Kälteleistung [kW]

Vorlauftemperatur								
Außen- temp.		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C		16.2	14.2			8.3	6.4
	25 °C		18.4	16.1			9.5	7.6

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Elektrischer Anschluss	16 A CEE Stecker A
Max. Stromaufnahme	13 A
Leistungsaufn. bei Nennl.	5.1 kW
Mindest Querschnitt bei 25m Zuleitung	16 A CEE 5x1,5 mm ²

Kältekreislauf

Kältemittel	R410A
Anzahl Kältekreise	1
Anzahl Verdichter	1

Verbraucherkreis

Interne Pumpe	3,0 - 1,5 bar
Volumenstrom	0,9 - 6,0 m ³ /h
Puffertank	115 l

Abmessungen und Gewicht

Länge	1.650 mm
Breite	850 mm
Höhe	1.720 mm
Gewicht	350 kg

Anschlüsse

Verbraucher	1"
Einfüllstutzen	1/2"

Schalldruckpegel

in 10 m	59 dB(A)
---------	----------

Betriebsumgebung

min. -20°C max. 43°C

Kälteträger

Wasser, Wasser/ Glykol
