



Kaltwassersatz ANL 105 WRK 40L-1-PT

Kälteleistung [kW]

Vorlauftemperatur								
Außen- temp.		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	51.7	45.2	40.6	36	30.2	26.2	22.4
	25 °C	58.9	51.6	46.3	41	34.5	29.8	25.6

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Elektrischer Anschluss	63 A CEE Stecker A
Max. Stromaufnahme	36 A
Leistungsaufn. bei Nennl.	19 kW
Mindest Querschnitt bei 25m Zuleitung	63 A CEE 5x10 mm ²

Kältekreislauf

Kältemittel	R410A
Anzahl Kältekreise	1
Anzahl Verdichter	1

Verbraucherkreis

Interne Pumpe	2,8 - 1,7 bar
Volumenstrom	3,2 - 18
Puffertank	255 l

Abmessungen und Gewicht

Länge	2.400 mm
Breite	800 mm
Höhe	1.650 mm
Gewicht	720 kg

Anschlüsse

Verbraucher	2" Kamlock
Einfüllstutzen	1/2"

Schalldruckpegel

in 10 m	55 dB(A)
---------	----------

Betriebsumgebung

min. -20°C max. 43°C

Kälteträger

Wasser, Wasser/ Glykol
