



Kaltwassersatz ANL 109 WRK-94L-PT

Kälteleistung [kW]

Vorlauftemperatur								
Außen- temp.		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	-	107	94.8	82.9	68.7	58.1	48.2
	25 °C	-	121	108	94.5	78.7	67.2	56.6

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Stromaufnahme bei Nennl.	74 A
Max. Stromaufnahme	168 A
Leistungsaufn. bei Nennl.	44 kW
Mindest Querschnitt bei 25m Zuleitung	125 A CEE 5x25 mm ²

Kältekreislauf

Kältemittel	R410A
Anzahl Kältekreise	2
Anzahl Verdichter	2

Verbraucherkreis

Interne Pumpe	2,1 - 3,5 bar
Volumenstrom	6,6 - 36
Puffertank	500 l

Abmessungen und Gewicht

Länge	4.200 mm
Breite	1.450 mm
Höhe	2.380 mm
Gewicht	1.500 kg

Anschlüsse

Verbraucher	3" Kamlock
Einfüllstutzen	1/2"

Schalldruckpegel

in 10 m	62 dB(A)
---------	----------

Betriebsumgebung

min. -5 °C bis max. -46 °C

Kälteträger

Wasser, Wasser 65% / Polar N 35%
