

Kaltwassersatz ANL 110 WRK 111L-2-E-PT

Kälteleistung [kW]

Vorlauftemperatur								
Außen- temp.		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	-	123	109	95.1	78.4	66.2	54.8
	25 °C	-	141	125	109	90.8	77.4	65

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Elektrischer Anschluss	125 A CEE Stecker A
Stromaufnahme bei Nennl.	58.1 A
Max. Stromaufnahme	93 A
Leistungsaufn. bei Nennl.	40.2 kW
Mindest Querschnitt bei 25m Zuleitung	125 A CEE 5x35 mm ²

Kältekreislauf

Kältemittel	R410A
Anzahl Kältekreise	2
Anzahl Verdichter	2

Verbraucherkreis

Interne Pumpe	1,5 - 3,8 bar
Volumenstrom	8,1 - 48
Puffertank	500 l

Abmessungen und Gewicht

Länge	3.300 mm
Breite	1.300 mm
Höhe	2.400 mm
Gewicht	1.831 kg

Anschlüsse

Verbraucher	2" Kamlock
Einfüllstutzen	1/2"

Schalldruckpegel

in 10 m	61.5 dB(A)
---------	------------

Betriebsumgebung

min. -20 °C bis max. 43 °C

Kälte Träger

Wasser, Wasser / Glykol
