



Kaltwassersatz ANL 113 WRK 120L-1-PT

Kälteleistung [kW]

Vorlauftemperatur								
Außen- temp.		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	140	128	112	90.8	77.4	-	-
	25 °C	161	147	128	104	88.8	-	-

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Max. Stromaufnahme	82 A
Leistungsaufn. bei Nennl.	37.2 kW
Mindest Querschnitt bei 25m Zuleitung	125 A CEE 5x35 mm ²

Kältekreislauf

Kältemittel	R410A
Anzahl Kältekreise	1
Anzahl Verdichter	2

Verbraucherkreis

Interne Pumpe	0,5 - 1,8 bar
Volumenstrom	12 - 27
Puffertank	200 l

Abmessungen und Gewicht

Länge	3.910 mm
Breite	1.420 mm
Höhe	2.440 mm
Gewicht	1.550 kg

Anschlüsse

Verbraucher	3" Kamlock
-------------	------------

Schalldruckpegel

in 10 m	57.3 dB(A)
---------	------------

Betriebsumgebung

min. -20 °C bis max. -46 °C

Kälteträger

Wasser, Wasser / Glykol
