

Kaltwassersatz ANL 114 WRK 40L-1-PT

Kälteleistung [kW]

		Vorlauftemperatur						
Außen- temp.		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	51.7	45.2	40.6	36	30.2	26.2	22.4
	25 °C	58.9	51.6	46.3	41	34.5	29.8	25.6

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Elektrischer Anschluss	63 A CEE Stecker A
Max. Stromaufnahme	36 A
Leistungsaufn. bei Nennl.	19 kW
Mindest Querschnitt bei 25m Zuleitung	63 A CEE 5x10 mm²

Kältekreislauf

Kältemittel	R410A
Anzahl Kältekreise	1
Anzahl Verdichter	1

Verbraucherkreis

Interne Pumpe	2,8 - 1,7 bar
Volumenstrom	3,2 - 18
Puffertank	255 l

Abmessungen und Gewicht

Länge	2.250 mm
Breite	950 mm
Höhe	1.800 mm
Gewicht	725 kg

Anschlüsse

Verbraucher	2" Kamlock
Einfüllstutzen	1/2"

Schalldruckpegel

in 10 m	55 dB(A)
---------	----------

Betriebsumgebung

min. -20 °C bis max. 43 °C

Kälte Träger

Wasser, Wasser / Glykol
