

Kaltwassersatz ANL 117 WRK 70L-1-PT

Kälteleistung [kW]

Vorlauftemperatur								
Außen- temp.		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	89.2	78.4	70	61.9	51.2	43.8	36.8
	25 °C	101	89.1	80.1	70.7	58.9	50.8	43.1

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Max. Stromaufnahme	204 A
Leistungsaufn. bei Nennl.	35 kW
Mindest Querschnitt bei 25m Zuleitung	63 A CEE 5x16 mm ²

Kältekreislauf

Kältemittel	R410A
Anzahl Kältekreise	1
Anzahl Verdichter	2

Verbraucherkreis

Interne Pumpe	3,3 - 0,9 bar
Volumenstrom	5,6 - 27,0
Puffertank	350 l

Abmessungen und Gewicht

Länge	2.250 mm
Breite	860 mm
Höhe	2.050 mm
Gewicht	1.075 kg

Anschlüsse

Verbraucher	2"
Einfüllstutzen	1/2"

Schalldruckpegel

in 10 m	58 dB(A)
---------	----------

Betriebsumgebung

min. -5 °C bis max. -46 °C

Kälteträger

Wasser, Wasser 65% / Polar N 35%
