



Kaltwassersatz ANL 118 WRK 06L-1-PT

Kälteleistung [kW]

		Vorlauftemperatur						
Außen- temp.		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	8.2	7.1	6.1	5.3	4.2	3.4	2.5
	25 °C	9.3	8.1	7	6.1	4.9	4	3.1

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Elektrischer Anschluss	16 A CEE Stecker A
Max. Stromaufnahme	38 A
Leistungsaufn. bei Nennl.	3.2 kW
Mindest Querschnitt bei 25m Zuleitung	16 A CEE 5x1,5 mm²

Kältekreislauf

Kältemittel	R410A
Anzahl Kältekreise	1
Anzahl Verdichter	1

Verbraucherkreis

Interne Pumpe	3,0 - 1,4 bar
Volumenstrom	0,4 - 4,8
Puffertank	60 l

Abmessungen und Gewicht

Länge	1.460 mm
Breite	680 mm
Höhe	1.000 mm
Gewicht	210 kg

Anschlüsse

Verbraucher	Schlauchtülle 1"
Einfüllstutzen	Geka

Schalldruckpegel

in 10 m	55 dB(A)
---------	----------

Betriebsumgebung

min. -5 °C bis max. -46 °C

Kälteträger

Wasser, Wasser / Glykol
