

Kaltwassersatz ANL 119 WRK 23L-1-PT

Kälteleistung [kW]

Vorlauftemperatur								
Außen- temp.		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	30.3	26.6	23.7	20.8	17.4	14.8	12.3
	25 °C	34.2	30	26.8	23.6	19.9	17	14.4

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Elektrischer Anschluss	32 A CEE Stecker A
Max. Stromaufnahme	20 A
Leistungsaufn. bei Nennl.	8.2 kW
Mindest Querschnitt bei 25m Zuleitung	32 A CEE 5x4 mm ²

Kältekreislauf

Kältemittel	R410A
Anzahl Kältekreise	1
Anzahl Verdichter	1

Verbraucherkreis

Interne Pumpe	3,0 - 1,3 bar
Volumenstrom	1,9 - 9,6
Puffertank	140 l

Abmessungen und Gewicht

Länge	2.250 mm
Breite	950 mm
Höhe	1.800 mm
Gewicht	557 kg

Anschlüsse

Verbraucher	2" Kamlock
Einfüllstutzen	1/2"

Schalldruckpegel

in 10 m	54 dB(A)
---------	----------

Betriebsumgebung

min. -20 °C bis max. 43 °C

Kälte Träger

Wasser, Wasser / Glykol
