



Kaltwassersatz ANL 120 WRK 95L-1-PT-FK

Kälteleistung [kW]

Vorlauftemperatur								
Außen- temp.		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	-	-	-	95.8	-	-	-
	25 °C	-	-	-	-	-	-	-

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Max. Stromaufnahme	268 A
Leistungsaufn. bei Nennl.	41.6 kW
Mindest Querschnitt bei 25m Zuleitung	125 A CEE 5x35 mm ²

Kältekreislauf

Kältemittel	R407C
Anzahl Kältekreise	1
Anzahl Verdichter	2

Verbraucherkreis

Interne Pumpe	3,05 bar
Volumenstrom	15,2

Abmessungen und Gewicht

Länge	4.560 mm
Breite	2.190 mm
Höhe	1.990 mm
Gewicht	2.435 kg

Anschlüsse

Verbraucher	Kamlock DN 100
-------------	----------------

Schalldruckpegel

in 10 m	47.7 dB(A)
---------	------------

Betriebsumgebung

min. -15 °C bis max. 39 °C

Kälteträger

Wasser 65% / Polar N 35%
