



Kaltwassersatz ANL 121 WRK 122L-1-PT

Kälteleistung [kW]

Vorlauftemperatur								
Außen- temp.		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	157	138	122	107	88.5	75.3	63.1
	25 °C	178	157	140	123	102	87.6	74

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Max. Stromaufnahme	211 A
Leistungsaufn. bei Nennl.	57 kW
Mindest Querschnitt bei 25m Zuleitung	125 A CEE 5x35 mm ²

Kältekreislauf

Kältemittel	R410A
Anzahl Kältekreise	2
Anzahl Verdichter	2

Verbraucherkreis

Interne Pumpe	3,8 - 1,5 bar
Volumenstrom	9 - 42
Puffertank	500 l

Abmessungen und Gewicht

Länge	4.020 mm
Breite	1.310 mm
Höhe	2.400 mm
Gewicht	1.786 kg

Anschlüsse

Verbraucher	2 1/2"
Einfüllstutzen	1/2"

Schalldruckpegel

in 10 m	62 dB(A)
---------	----------

Betriebsumgebung

min. -5 °C bis max. -46 °C

Kälteträger

Wasser, Wasser 65% / Polar N 35%
