



Kaltwassersatz ANL 123 WRK 166L-2-PT

Kälteleistung [kW]

Vorlauftemperatur								
Außen- temp.		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	208	182	166	147	125	107	89
	25 °C	236	208	189	169	143	124	105

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Max. Stromaufnahme	131 A
Leistungsaufn. bei Nennl.	73.3 kW
Mindest Querschnitt bei 25m Zuleitung	4x 50 mm²

Kältekreislauf

Kältemittel	R410A
Anzahl Kältekreise	2
Anzahl Verdichter	2

Verbraucherkreis

Interne Pumpe	5,5 kW
Volumenstrom	14,9 - 56
Puffertank	678 l

Abmessungen und Gewicht

Länge	4.500 mm
Breite	1.250 mm
Höhe	2.150 mm
Gewicht	2.114 kg

Anschlüsse

Verbraucher	Kamlok
Einfüllstutzen	1/2"

Schalldruckpegel

in 10 m	62.7 dB(A)
---------	------------

Betriebsumgebung

min. -5 °C bis max. -46 °C

Kälteträger

Wasser 65% / Polar N 35%
