

Kaltwassersatz ANL 127 WRK 209L-2-PT

Kälteleistung [kW]

Vorlauftemperatur								
Außen- temp.		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	262	229	209	186	157	136	113
	25 °C	295	259	236	211	179	155	130

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Max. Stromaufnahme	167 A
Leistungsaufn. bei Nennl.	73 kW
Mindest Querschnitt bei 25m Zuleitung	4x 70 mm ²

Kältekreislauf

Kältemittel	R410A
Anzahl Kältekreise	2
Anzahl Verdichter	2

Verbraucherkreis

Interne Pumpe	2,2 - 3,3 bar
Volumenstrom	21,2 - 56
Puffertank	950 l

Abmessungen und Gewicht

Länge	5.570 mm
Breite	1.370 mm
Höhe	2.370 mm
Gewicht	2.998 kg

Anschlüsse

Verbraucher	4" Kamlok
-------------	-----------

Schalldruckpegel

in 10 m	64.8 dB(A)
---------	------------

Betriebsumgebung

min. -25 °C bis max. 50 °C

Kälteträger

Wasser, Wasser / Glykol
