



Kaltwassersatz ANL 128 WRK 300L-2-E-P

Kälteleistung [kW]

Vorlauftemperatur								
Außen- temp.		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	-	400	300	260	205	160	120
	25 °C	-	440	390	300	240	200	160

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Max. Stromaufnahme	280 A
Max. Vorsicherung	315 A
Leistungsaufn. bei Nennl.	115 kW
Max. Leistungsaufnahme	160 kW
Mindest Querschnitt bei 25m Zuleitung	5x 120 mm ²

Kältekreislauf

Kältemittel	R407C
Anzahl Kältekreise	2

Verbraucherkreis

Interne Pumpe	2,1 bar
Volumenstrom	51,6

Abmessungen und Gewicht

Länge	4.920 mm
Breite	2.600 mm
Höhe	2.700 mm
Gewicht	4.800 kg

Anschlüsse

Verbraucher	Flansch DN 100
-------------	----------------

Schalldruckpegel

in 10 m	67 dB(A)
---------	----------

Betriebsumgebung

Max. 38 °C Außentemperatur

Kälteträger

Wasser, Wasser 65% / Polar N 35%
