



Kaltwassersatz ANL 129 WRK 186L-2-PT

Kälteleistung [kW]

Vorlauftemperatur								
Außen- temp.		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	233	204	186	165	140	121	100
	25 °C	264	232	211	189	160	139	116

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Max. Stromaufnahme	149 A
Leistungsaufn. bei Nennl.	66.3 kW
Mindest Querschnitt bei 25m Zuleitung	4x 70 mm ²

Kältekreislauf

Kältemittel	R410A
Anzahl Kältekreise	2
Anzahl Verdichter	2

Verbraucherkreis

Interne Pumpe	3,3 - 2,2 bar
Volumenstrom	18,8 - 56
Puffertank	950 l

Abmessungen und Gewicht

Länge	5.560 mm
Breite	1.310 mm
Höhe	2.300 mm
Gewicht	2.893 kg

Anschlüsse

Verbraucher	4" Kamlok
Einfüllstutzen	1/2"

Schalldruckpegel

in 10 m	63.7 dB(A)
---------	------------

Betriebsumgebung

min. -5 °C bis max. -46 °C

Kälteträger

Wasser, Wasser / Glykol
