



Kaltwassersatz ANL 135 WRK 81L-1-P5T

Kälteleistung [kW]

Vorlauftemperatur								
Außen- temp.		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	107	93.2	81.8	70.9	58.2	48.8	39.4
	25 °C	122	106	93.5	81.4	67.2	56.9	46.6

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Max. Stromaufnahme	81 A
Leistungsaufn. bei Nennl.	32.7 kW
Mindest Querschnitt bei 25m Zuleitung	125 A CEE 5x25 mm ²

Kältekreislauf

Kältemittel	R410A
Anzahl Kältekreise	1
Anzahl Verdichter	2

Verbraucherkreis

Interne Pumpe	5,3 - 3,6 bar
Volumenstrom	7,2 - 42
Puffertank	410 l

Abmessungen und Gewicht

Länge	3.700 mm
Breite	1.200 mm
Höhe	2.350 mm
Gewicht	1.500 kg

Anschlüsse

Verbraucher	2" Kamlok
Einfüllstutzen	1/2"

Schalldruckpegel

in 10 m	60.4 dB(A)
---------	------------

Betriebsumgebung

min. -20 °C bis max. 43 °C

Kälte Träger

Wasser, Wasser / Glykol
