

Kaltwassersatz ANL 170 WRK 132L-1-PT

Kälteleistung [kW]

Vorlauftemperatur								
Außen- temp.		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	190	159	132	109	-	-	-
	25 °C	211	177	147	122	-	-	-

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Max. Stromaufnahme	112.2 A
Leistungsaufn. bei Nennl.	60.5 kW
Mindest Querschnitt bei 25m Zuleitung	125 A CEE 5x35 mm ²

Kältekreislauf

Kältemittel	R407C
Anzahl Kältekreise	1
Anzahl Verdichter	2

Verbraucherkreis

Interne Pumpe	3,06 - 1,47 bar
Volumenstrom	36 - 84
Puffertank	500 l

Abmessungen und Gewicht

Länge	4.320 mm
Breite	1.680 mm
Höhe	2.200 mm
Gewicht	2.050 kg

Anschlüsse

Verbraucher	3" Kamlok
Abläss	1/2" Geka

Betriebsumgebung

min. -15 °C bis max. 40 °C

Kälteträger

Wasser, Wasser / Glykol