

Kaltwassersatz ANL 172 WRK 81L-1-P3T

Kälteleistung [kW]

Vorlauftemperatur								
Außen- temp.		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	107	93.2	81.8	70.9	58.2	48.8	39.4
	25 °C	122	106	93.5	81.4	67.2	56.9	46.6

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Max. Stromaufnahme	81 A
Leistungsaufn. bei Nennl.	32.7 kW
Mindest Querschnitt bei 25m Zuleitung	125 A CEE 5x25 mm ²

Kältekreislauf

Kältemittel	R410A
Anzahl Kältekreise	1
Anzahl Verdichter	2

Verbraucherkreis

Interne Pumpe	3,5 - 2,5 bar
Volumenstrom	8,0 - 35
Puffertank	410 l

Abmessungen und Gewicht

Länge	3.600 mm
Breite	1.260 mm
Höhe	1.450 mm
Gewicht	1.500 kg

Anschlüsse

Verbraucher	2" Kamlok
Einfüllstutzen	1/2"

Schalldruckpegel

in 10 m	60.4 dB(A)
---------	------------

Betriebsumgebung

min. -20 °C bis max. 43 °C

Kälte Träger

Wasser, Wasser / Glykol
