



Kaltwassersatz ANL 173 WRK 393L-2-E

Kälteleistung [kW]

Vorlauftemperatur								
Außen- temp.		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	-	445	393	375	-	-	172
	25 °C	-	-	-	-	-	-	-

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Elektrischer Anschluss	L1, L2, L3, E M12 (4-adrig) A
Max. Stromaufnahme	287 A
Leistungsaufn. bei Nennl.	176 kW
Mindest Querschnitt bei 25m Zuleitung	4x 120 mm²

Kältekreislauf

Kältemittel	R134A
Anzahl Kältekreise	2

Verbraucherkreis

Volumenstrom	39 / 105
Puffertank	84 l

Abmessungen und Gewicht

Länge	3.110 mm
Breite	2.380 mm
Höhe	2.430 mm
Gewicht	4.600 kg

Anschlüsse

Verbraucher	Flansch DN 100
-------------	----------------

Schalldruckpegel

in 10 m	54 dB(A)
---------	----------

Betriebsumgebung

min. -18 °C bis max. 43 °C

Kälte Träger

Wasser, Wasser / Glykol
