



Kaltwassersatz ANL 176 WRK 28L-1-PT

Kälteleistung [kW]

Vorlauftemperatur								
Außen- temp.		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	35.8	31.1	27.7	23.5	20	17.2	15
	25 °C	40.5	35.2	31.4	26.5	22.8	19.5	16.5

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Elektrischer Anschluss	32 A CEE Stecker A
Max. Stromaufnahme	25 A
Leistungsaufn. bei Nennl.	9.81 kW
Mindest Querschnitt bei 25m Zuleitung	32 A CEE 5x4 mm ²

Kältekreislauf

Kältemittel	R454B
Anzahl Kältekreise	1
Anzahl Verdichter	1

Verbraucherkreis

Interne Pumpe	3,0 - 1,3 bar
Volumenstrom	1,9 - 9,6
Puffertank	255 l

Abmessungen und Gewicht

Länge	2.250 mm
Breite	950 mm
Höhe	1.800 mm
Gewicht	580 kg

Anschlüsse

Verbraucher	2" Kamlok
Einfüllstutzen	1/2"

Schalldruckpegel

in 10 m	54 dB(A)
---------	----------

Betriebsumgebung

min. -20 °C bis max. 43 °C

Kälte Träger

Wasser, Wasser / Glykol
