

Kaltwassersatz ANL 181 WRK 406L-2-2P3T

Kälteleistung [kW]

Vorlauftemperatur								
Außen- temp.		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	512	461	406	335	287	243	203
	25 °C	576	529	466	383	328	278	232

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Max. Stromaufnahme	339 A
Leistungsaufn. bei Nennl.	145 kW
Mindest Querschnitt bei 25m Zuleitung	4x 185 mm ²

Kältekreislauf

Kältemittel	R454B
Anzahl Kältekreise	2
Anzahl Verdichter	3

Verbraucherkreis

Interne Pumpe	3,0 - 2,5 bar
Volumenstrom	30 - 90
Puffertank	800 l

Abmessungen und Gewicht

Länge	4.550 mm
Breite	2.420 mm
Höhe	2.640 mm
Gewicht	3.600 kg

Anschlüsse

Verbraucher	4" Kamlok
Einfüllstutzen	1/2"

Schalldruckpegel

in 10 m	54 dB(A)
---------	----------

Betriebsumgebung

min. -20 °C bis max. 45 °C

Kälte Träger

Wasser, Wasser / Glykol
