

Kaltwassersatz ANL 182 WRK 46L-1-PT

Kälteleistung [kW]

Vorlauftemperatur								
Außen- temp.		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	51.7		45.9	38.7	33.5	28.6	24
	25 °C	67.2	-	52.3	44	38.2	32.6	27.5

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Elektrischer Anschluss	63 A CEE Stecker A
Max. Stromaufnahme	36 A
Leistungsaufn. bei Nennl.	17.9 kW
Mindest Querschnitt bei 25m Zuleitung	63 A CEE 5x10 mm²

Kältekreislauf

Kältemittel	R454B
Anzahl Kältekreise	1
Anzahl Verdichter	2

Verbraucherkreis

Interne Pumpe	2,8 - 2,1 bar
Volumenstrom	3,4 - 18
Puffertank	350 l

Abmessungen und Gewicht

Länge	2.250 mm
Breite	866 mm
Höhe	2.172 mm
Gewicht	645 kg

Anschlüsse

Verbraucher	2" Kamlok
Einfüllstutzen	1/2"

Schalldruckpegel

in 10 m	56 dB(A)
---------	----------

Betriebsumgebung

min. -20 °C bis max. 46 °C

Kälte Träger

Wasser, Wasser / Glykol
