

Kaltwassersatz ANL 185 WRK 441L-2-2P3T

Kälteleistung [kW]

Vorlauftemperatur								
Außen- temp.		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	521	500	437	354	301	-	-
	25 °C	593	566	497	403	344	-	-

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Max. Stromaufnahme	335 A
Leistungsaufn. bei Nennl.	158 kW
Mindest Querschnitt bei 25m Zuleitung	4x 185 mm ²

Kältekreislauf

Kältemittel	R410A
Anzahl Kältekreise	2
Anzahl Verdichter	3

Verbraucherkreis

Interne Pumpe	3,0 - 2,5 bar
Volumenstrom	30 - 90
Puffertank	800 l

Abmessungen und Gewicht

Länge	4.455 mm
Breite	2.191 mm
Höhe	2.423 mm
Gewicht	4.154 kg

Anschlüsse

Verbraucher	DN 125 Victaulic
Einfüllstutzen	1/2"

Schalldruckpegel

in 10 m	60 dB(A)
---------	----------

Betriebsumgebung

min. -20 °C bis max. 47 °C

Kälte Träger

Wasser, Wasser / Glykol
