



Kaltwassersatz ANL 177 WRK 280L-2-2PT

Kälteleistung [kW]

Vorlauftemperatur								
Außen- temp.		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	-	-	280	-	-	-	-
	25 °C	-	-	-	-	-	-	-

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Stromaufnahme bei Nennl.	135 A
Max. Stromaufnahme	233 A
Leistungsaufn. bei Nennl.	94 kW
Mindest Querschnitt bei 25m Zuleitung	4x 70 mm ²

Kältekreislauf

Kältemittel	R1234ze
Anzahl Kältekreise	2
Anzahl Verdichter	1

Verbraucherkreis

Interne Pumpe	3,0 - 1,0 bar
Volumenstrom	20 - 120

Abmessungen und Gewicht

Länge	4.798 mm
Breite	2.253 mm
Höhe	2.297 mm
Gewicht	4.800 kg

Anschlüsse

Verbraucher	DN 125 Victaulic
Einfüllstutzen	1/2"

Schalldruckpegel

in 10 m	60 dB(A)
---------	----------

Betriebsumgebung

min. -20°C max. 47°C

Kälte Träger

Wasser, Wasser / Glykol
