



Kaltwassersatz ANL 160 WRK-11L-1-PT

Kälteleistung [kW]

Vorlauftemperatur								
Außen- temp.		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	14	12	11	9	7	6	4
	25 °C	16	14	12	10	8	7	5

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Elektrischer Anschluss	CEE 16 A
Max. Stromaufnahme	11 A
Leistungsaufn. bei Nennl.	3.6 kW

Abmessungen und Gewicht

Länge	1.335 mm
Breite	680 mm
Höhe	1.440 mm
Gewicht	350 kg

Kältekreislauf

Kältemittel	R513A
Anzahl Kältekreise	1
Anzahl Verdichter	1

Anschlüsse

Verbraucher	1 "
Einfüllstutzen	1/2 "
Ablass	1/2 "

Verbraucherkreis

Interne Pumpe	3 bar
Volumenstrom	0,9 - 6 m³/h
Puffertank	115 l

Schalldruckpegel

in 10 m	54 dB(A)
---------	----------

Betriebsumgebung

min. -20 °C bis max. +46 °C

Kälteträger

Wasser, Wasser / Glykol
