



## Enfriadora de agua ANL 173 WRK 393L-2-E

### Capacidad de refrigeración [kW]

|                   |       | Temperatura de impulsión |       |       |      |      |       |        |
|-------------------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|-------|--------|
| Temp.<br>exterior |       | 20 °C                    | 15 °C | 10 °C | 5 °C | 0 °C | -5 °C | -10 °C |
|                   | 35 °C | -                        | 445   | 393   | 375  | -    | -     | 172    |
|                   | 25 °C | -                        | -     | -     | -    | -    | -     | -      |

#### Datos electricos

|                                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Tension de alimentacion                                 | 400 V / 50 Hz / 3 Ph             |
| Conexion electrica                                      | L1, L2, L3, E M12 (4-adrig)<br>A |
| Corriente maxima                                        | 287 A                            |
| Potencia a carga nominal                                | 176 kW                           |
| Seccion minima de cable<br>para alimentacion de 25<br>m | 4x 120 mm <sup>2</sup>           |

#### Circuito de refrigeracion

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Refrigerante                            | R134A |
| Numero de circuitos de<br>refrigeracion | 2     |

#### Circuito de consumo

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Caudal volumétrico  | 39 / 105 |
| Deposito de inercia | 84 l     |

#### Dimensiones y peso

|          |          |
|----------|----------|
| Longitud | 3.110 mm |
| Ancho    | 2.380 mm |
| Altura   | 2.430 mm |
| Peso     | 4.600 kg |

#### Conexiones

|         |                |
|---------|----------------|
| Consumo | Flansch DN 100 |
|---------|----------------|

#### Nivel de presión sonora

|        |          |
|--------|----------|
| a 10 m | 54 dB(A) |
|--------|----------|

#### Entorno operativo

|                            |
|----------------------------|
| min. -18 °C bis max. 43 °C |
|----------------------------|

#### Refrigerante secundario

|                         |
|-------------------------|
| Wasser, Wasser / Glykol |
|-------------------------|