

Enfriadora de agua ANL 182 WRK 46L-1-PT

Capacidad de refrigeración [kW]

Temperatura de impulsión								
Temp. exterior		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	51.7		45.9	38.7	33.5	28.6	24
	25 °C	67.2	-	52.3	44	38.2	32.6	27.5

Datos electricos

Tension de alimentacion	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Conexion electrica	63 A CEE Stecker A
Corriente maxima	36 A
Potencia a carga nominal	17.9 kW
Seccion minima de cable para alimentacion de 25 m	63 A CEE 5x10 mm ²

Circuito de refrigeracion

Refrigerante	R454B
Numero de circuitos de refrigeracion	1
Numero de compresores	2

Circuito de consumo

Bomba interna	2,8 - 2,1 bar
Caudal volumétrico	3,4 - 18
Deposito de inercia	350 l

Dimensiones y peso

Longitud	2.250 mm
Ancho	866 mm
Altura	2.172 mm
Peso	645 kg

Conexiones

Consumo	2" Kamlok
Conexion de llenado	1/2"

Nivel de presión sonora

a 10 m:	56 dB(A)
---------	----------

Entorno operativo

min. -20 °C bis max. 46 °C

Refrigerante secundario

Wasser, Wasser / Glykol
