



## Enfriadora de agua ANL 177 WRK 280L-2-2PT

### Capacidad de refrigeración [kW]

|                   |       | Temperatura de impulsión |       |       |      |      |       |        |
|-------------------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|-------|--------|
| Temp.<br>exterior |       | 20 °C                    | 15 °C | 10 °C | 5 °C | 0 °C | -5 °C | -10 °C |
|                   | 35 °C | -                        | -     | 280   | -    | -    | -     | -      |
|                   | 25 °C | -                        | -     | -     | -    | -    | -     | -      |

#### Datos electricos

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Tension de alimentacion                           | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Corriente a carga nominal                         | 135 A                |
| Corriente maxima                                  | 233 A                |
| Potencia a carga nominal                          | 94 kW                |
| Seccion minima de cable para alimentacion de 25 m | 4x 70 mm²            |

#### Circuito de refrigeracion

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Refrigerante                         | R1234ze |
| Numero de circuitos de refrigeracion | 2       |
| Numero de compresores                | 1       |

#### Circuito de consumo

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Bomba interna      | 3,0 - 1,0 bar |
| Caudal volumétrico | 20 - 120      |

#### Dimensiones y peso

|          |          |
|----------|----------|
| Longitud | 4.798 mm |
| Ancho    | 2.253 mm |
| Altura   | 2.297 mm |
| Peso     | 4.800 kg |

#### Conexiones

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Consumo             | DN 125 Victaulic |
| Conexion de llenado | 1/2"             |

#### Nivel de presión sonora

|        |          |
|--------|----------|
| a 10 m | 60 dB(A) |
|--------|----------|

#### Entorno operativo

min. -20°C max. 47°C

#### Refrigerante secundario

Wasser, Wasser / Glykol