



Groupe d'eau glacée ANL 109 WRK-94L-PT

Puissance frigorifique [kW]

		Température de départ						
Temp. extérieure		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	-	107	94.8	82.9	68.7	58.1	48.2
	25 °C	-	121	108	94.5	78.7	67.2	56.6

Données électriques

Tension d'alimentation	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Courant a charge nominale	74 A
Courant max.	168 A
Puissance a charge nominale	44 kW
Section de cable minimale pour 25 m d'alimentation	125 A CEE 5x25 mm ²

Circuit frigorifique

Refrigerant	R410A
Nombre de circuits frigorifiques	2
Nombre de compresseurs	2

Circuit utilisateur

Pompe interne	2,1 - 3,5 bar
Débit volumique	6,6 - 36
Ballon tampon	500 l

Dimensions et poids

Longueur	4.200 mm
Largeur	1.450 mm
Hauteur	2.380 mm
Poids	1.500 kg

Raccordements

Consommateur	3" Kamlock
Raccord de remplissage	1/2"

Niveau de pression acoustique

à 10 m	62 dB(A)
--------	----------

Environnement de fonctionnement

min. -5 °C bis max. -46 °C

Fluide caloporteur

Wasser, Wasser 65% / Polar N 35%
