

Groupe d'eau glacée ANL 110 WRK 111L-2-E-PT

Puissance frigorifique [kW]

Température de départ								
Temp. extérieure		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	-	123	109	95.1	78.4	66.2	54.8
	25 °C	-	141	125	109	90.8	77.4	65

Données électriques

Tension d'alimentation	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Raccordement électrique	125 A CEE Stecker A
Courant à charge nominale	58.1 A
Courant max.	93 A
Puissance à charge nominale	40.2 kW
Section de câble minimale pour 25 m d'alimentation	125 A CEE 5x35 mm²

Circuit frigorifique

Refrigérant	R410A
Nombre de circuits frigorifiques	2
Nombre de compresseurs	2

Circuit utilisateur

Pompe interne	1,5 - 3,8 bar
Débit volumique	8,1 - 48
Ballon tampon	500 l

Dimensions et poids

Longueur	3.300 mm
Largeur	1.300 mm
Hauteur	2.400 mm
Poids	1.831 kg

Raccordements

Consommateur	2" Kamlock
Raccord de remplissage	1/2"

Niveau de pression acoustique

à 10 m	61.5 dB(A)
--------	------------

Environnement de fonctionnement

min. -20 °C bis max. 43 °C

Fluide caloporteur

Wasser, Wasser / Glykol
