



Groupe d'eau glacée ANL 115 WRK 40L-1-PT

Puissance frigorifique [kW]

		Température de départ						
Temp. extérieure		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	51.7	45.2	40.6	36	30.2	26.2	22.4
	25 °C	58.9	51.6	46.3	41	34.5	29.8	25.6

Données électriques

Tension d'alimentation	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Raccordement électrique	63 A CEE Stecker A
Courant max.	36 A
Puissance a charge nominale	19 kW
Section de cable minimale pour 25 m d'alimentation	63 A CEE 5x10 mm²

Circuit frigorifique

Refrigerant	R410A
Nombre de circuits frigorifiques	1
Nombre de compresseurs	1

Circuit utilisateur

Pompe interne	2,8 - 1,7 bar
Débit volumique	3,2 - 18
Ballon tampon	255 l

Dimensions et poids

Longueur	1.860 mm
Largeur	760 mm
Hauteur	1.440 mm
Poids	672 kg

Raccordements

Consommateur	2" Kamlock
Raccord de remplissage	1/2"

Niveau de pression acoustique

à 10 m	55 dB(A)
--------	----------

Environnement de fonctionnement

min. -20 °C bis max. 43 °C

Fluide caloporteur

Wasser, Wasser / Glykol