

Groupe d'eau glacée ANL 117 WRK 70L-1-PT

Puissance frigorifique [kW]

Température de départ								
Temp. extérieure		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	89.2	78.4	70	61.9	51.2	43.8	36.8
	25 °C	101	89.1	80.1	70.7	58.9	50.8	43.1

Données électriques

Tension d'alimentation	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Courant max.	204 A
Puissance a charge nominale	35 kW
Section de cable minimale pour 25 m d'alimentation	63 A CEE 5x16 mm²

Circuit frigorifique

Refrigerant	R410A
Nombre de circuits frigorifiques	1
Nombre de compresseurs	2

Circuit utilisateur

Pompe interne	3,3 - 0,9 bar
Débit volumique	5,6 - 27,0
Ballon tampon	350 l

Dimensions et poids

Longueur	2.250 mm
Largeur	860 mm
Hauteur	2.050 mm
Poids	1.075 kg

Raccordements

Consommateur	2"
Raccord de remplissage	1/2"

Niveau de pression acoustique

à 10 m	58 dB(A)
--------	----------

Environnement de fonctionnement

min. -5 °C bis max. -46 °C

Fluide caloporteur

Wasser, Wasser 65% / Polar N 35%
