



Groupe d'eau glacée ANL 118 WRK 06L-1-PT

Puissance frigorifique [kW]

		Température de départ						
Temp. extérieure		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	8.2	7.1	6.1	5.3	4.2	3.4	2.5
	25 °C	9.3	8.1	7	6.1	4.9	4	3.1

Données électriques

Tension d'alimentation	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Raccordement électrique	16 A CEE Stecker A
Courant max.	38 A
Puissance a charge nominale	3.2 kW
Section de cable minimale pour 25 m d'alimentation	16 A CEE 5x1,5 mm²

Circuit frigorifique

Refrigerant	R410A
Nombre de circuits frigorifiques	1
Nombre de compresseurs	1

Circuit utilisateur

Pompe interne	3,0 - 1,4 bar
Débit volumique	0,4 - 4,8
Ballon tampon	60 l

Dimensions et poids

Longueur	1.460 mm
Largeur	680 mm
Hauteur	1.000 mm
Poids	210 kg

Raccordements

Consommateur	Schlauchtülle 1"
Raccord de remplissage	Geka

Niveau de pression acoustique

à 10 m	55 dB(A)
--------	----------

Environnement de fonctionnement

min. -5 °C bis max. -46 °C

Fluide caloporteur

Wasser, Wasser / Glykol