

Groupe d'eau glacée ANL 119 WRK 23L-1-PT

Puissance frigorifique [kW]

		Température de départ						
Temp. extérieure		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	30.3	26.6	23.7	20.8	17.4	14.8	12.3
	25 °C	34.2	30	26.8	23.6	19.9	17	14.4

Données électriques

Tension d'alimentation	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Raccordement électrique	32 A CEE Stecker A
Courant max.	20 A
Puissance a charge nominale	8.2 kW
Section de cable minimale pour 25 m d'alimentation	32 A CEE 5x4 mm²

Circuit frigorifique

Refrigerant	R410A
Nombre de circuits frigorifiques	1
Nombre de compresseurs	1

Circuit utilisateur

Pompe interne	3,0 - 1,3 bar
Débit volumique	1,9 - 9,6
Ballon tampon	140 l

Dimensions et poids

Longueur	2.250 mm
Largeur	950 mm
Hauteur	1.800 mm
Poids	557 kg

Raccordements

Consommateur	2" Kamlock
Raccord de remplissage	1/2"

Niveau de pression acoustique

à 10 m	54 dB(A)
--------	----------

Environnement de fonctionnement

min. -20 °C bis max. 43 °C

Fluide caloporteur

Wasser, Wasser / Glykol
