



Groupe d'eau glacée ANL 120 WRK 95L-1-PT-FK

Puissance frigorifique [kW]

Température de départ								
Temp. extérieure		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	-	-	-	95.8	-	-	-
	25 °C	-	-	-	-	-	-	-

Données électriques

Tension d'alimentation	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Courant max.	268 A
Puissance à charge nominale	41.6 kW
Section de câble minimale pour 25 m d'alimentation	125 A CEE 5x35 mm²

Circuit frigorifique

Refrigerant	R407C
Nombre de circuits frigorifiques	1
Nombre de compresseurs	2

Circuit utilisateur

Pompe interne	3,05 bar
Débit volumique	15,2

Dimensions et poids

Longueur	4.560 mm
Largeur	2.190 mm
Hauteur	1.990 mm
Poids	2.435 kg

Raccordements

Consommateur	Kamlock DN 100
--------------	----------------

Niveau de pression acoustique

à 10 m	47.7 dB(A)
--------	------------

Environnement de fonctionnement

min. -15 °C bis max. 39 °C

Fluide caloporteur

Wasser 65% / Polar N 35%
