



Groupe d'eau glacée ANL 121 WRK 122L-1-PT

Puissance frigorifique [kW]

		Température de départ						
Temp. extérieure		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	157	138	122	107	88.5	75.3	63.1
	25 °C	178	157	140	123	102	87.6	74

Données électriques

Tension d'alimentation	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Courant max.	211 A
Puissance a charge nominale	57 kW
Section de cable minimale pour 25 m d'alimentation	125 A CEE 5x35 mm²

Circuit frigorifique

Refrigerant	R410A
Nombre de circuits frigorifiques	2
Nombre de compresseurs	2

Circuit utilisateur

Pompe interne	3,8 - 1,5 bar
Débit volumique	9 - 42
Ballon tampon	500 l

Dimensions et poids

Longueur	4.020 mm
Largeur	1.310 mm
Hauteur	2.400 mm
Poids	1.786 kg

Raccordements

Consommateur	2 1/2"
Raccord de remplissage	1/2"

Niveau de pression acoustique

à 10 m	62 dB(A)
--------	----------

Environnement de fonctionnement

min. -5 °C bis max. -46 °C

Fluide caloporteur

Wasser, Wasser 65% / Polar N 35%
