



Groupe d'eau glacée ANL 123 WRK 166L-2-PT

Puissance frigorifique [kW]

		Température de départ						
Temp. extérieure		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	208	182	166	147	125	107	89
	25 °C	236	208	189	169	143	124	105

Données électriques

Tension d'alimentation	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Courant max.	131 A
Puissance à charge nominale	73.3 kW
Section de câble minimale pour 25 m d'alimentation	4x 50 mm²

Circuit frigorifique

Refrigerant	R410A
Nombre de circuits frigorifiques	2
Nombre de compresseurs	2

Circuit utilisateur

Pompe interne	5,5 kW
Débit volumique	14,9 - 56
Ballon tampon	678 l

Dimensions et poids

Longueur	4.500 mm
Largeur	1.250 mm
Hauteur	2.150 mm
Poids	2.114 kg

Raccordements

Consommateur	Kamlök
Raccord de remplissage	1/2"

Niveau de pression acoustique

à 10 m	62.7 dB(A)
--------	------------

Environnement de fonctionnement

min. -5 °C bis max. -46 °C

Fluide caloporteur

Wasser 65% / Polar N 35%
