



Groupe d'eau glacée ANL 124 WRK 300L-2-E-P

Puissance frigorifique [kW]

		Température de départ						
Temp. extérieure		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	-	400	300	260	205	160	120
	25 °C	-	440	390	300	240	200	160

Données électriques

Tension d'alimentation	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Courant max.	280 A
Protection fusible max.	315 A
Puissance a charge nominale	115 kW
Puissance absorbée max.	160 kW
Section de cable minimale pour 25 m d'alimentation	5x 120 mm²

Circuit frigorifique

Refrigerant	R407C
Nombre de circuits frigorifiques	2

Circuit utilisateur

Pompe interne	2,1 bar
Débit volumique	51,6

Dimensions et poids

Longueur	4.700 mm
Largeur	2.600 mm
Hauteur	2.700 mm
Poids	4.800 kg

Raccordements

Consommateur	Flansch DN 100
--------------	----------------

Niveau de pression acoustique

à 10 m	67 dB(A)
--------	----------

Environnement de fonctionnement

Max. 38 °C Außentemperatur

Fluide caloporteur

Wasser, Wasser 65% / Polar N 35%
