

Groupe d'eau glacée ANL 127 WRK 209L-2-PT

Puissance frigorifique [kW]

Température de départ								
Temp. extérieure		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	262	229	209	186	157	136	113
	25 °C	295	259	236	211	179	155	130

Données électriques

Tension d'alimentation	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Courant max.	167 A
Puissance a charge nominale	73 kW
Section de cable minimale pour 25 m d'alimentation	4x 70 mm ²

Circuit frigorifique

Refrigerant	R410A
Nombre de circuits frigorifiques	2
Nombre de compresseurs	2

Circuit utilisateur

Pompe interne	2,2 - 3,3 bar
Débit volumique	21,2 - 56
Ballon tampon	950 l

Dimensions et poids

Longueur	5.570 mm
Largeur	1.370 mm
Hauteur	2.370 mm
Poids	2.998 kg

Raccordements

Consommateur	4" Kamlok
--------------	-----------

Niveau de pression acoustique

à 10 m	64.8 dB(A)
--------	------------

Environnement de fonctionnement

min. -25 °C bis max. 50 °C

Fluide caloporteur

Wasser, Wasser / Glykol
