



## Groupe d'eau glacée ANL 128 WRK 300L-2-E-P

### Puissance frigorifique [kW]

|                     |       | Température de départ |       |       |      |      |       |        |
|---------------------|-------|-----------------------|-------|-------|------|------|-------|--------|
| Temp.<br>extérieure |       | 20 °C                 | 15 °C | 10 °C | 5 °C | 0 °C | -5 °C | -10 °C |
|                     | 35 °C | -                     | 400   | 300   | 260  | 205  | 160   | 120    |
|                     | 25 °C | -                     | 440   | 390   | 300  | 240  | 200   | 160    |

#### Données électriques

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Tension d'alimentation                             | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Courant max.                                       | 280 A                |
| Protection fusible max.                            | 315 A                |
| Puissance a charge nominale                        | 115 kW               |
| Puissance absorbée max.                            | 160 kW               |
| Section de cable minimale pour 25 m d'alimentation | 5x 120 mm²           |

#### Circuit frigorifique

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Refrigerant                      | R407C |
| Nombre de circuits frigorifiques | 2     |

#### Circuit utilisateur

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Pompe interne   | 2,1 bar |
| Débit volumique | 51,6    |

#### Dimensions et poids

|          |          |
|----------|----------|
| Longueur | 4.920 mm |
| Largeur  | 2.600 mm |
| Hauteur  | 2.700 mm |
| Poids    | 4.800 kg |

#### Raccordements

|              |                |
|--------------|----------------|
| Consommateur | Flansch DN 100 |
|--------------|----------------|

#### Niveau de pression acoustique

|        |          |
|--------|----------|
| à 10 m | 67 dB(A) |
|--------|----------|

#### Environnement de fonctionnement

|                            |
|----------------------------|
| Max. 38 °C Außentemperatur |
|----------------------------|

#### Fluide caloporteur

|                                  |
|----------------------------------|
| Wasser, Wasser 65% / Polar N 35% |
|----------------------------------|