



Groupe d'eau glacée ANL 129 WRK 186L-2-PT

Puissance frigorifique [kW]

		Température de départ						
Temp. extérieure		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	233	204	186	165	140	121	100
	25 °C	264	232	211	189	160	139	116

Données électriques

Tension d'alimentation	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Courant max.	149 A
Puissance a charge nominale	66.3 kW
Section de cable minimale pour 25 m d'alimentation	4x 70 mm ²

Circuit frigorifique

Refrigerant	R410A
Nombre de circuits frigorifiques	2
Nombre de compresseurs	2

Circuit utilisateur

Pompe interne	3,3 - 2,2 bar
Débit volumique	18,8 - 56
Ballon tampon	950 l

Dimensions et poids

Longueur	5.560 mm
Largeur	1.310 mm
Hauteur	2.300 mm
Poids	2.893 kg

Raccordements

Consommateur	4" Kamlok
Raccord de remplissage	1/2"

Niveau de pression acoustique

à 10 m	63.7 dB(A)
--------	------------

Environnement de fonctionnement

min. -5 °C bis max. -46 °C

Fluide caloporteur

Wasser, Wasser / Glykol
