



Groupe d'eau glacée ANL 131 WRK-94L-PT

Puissance frigorifique [kW]

Température de départ								
Temp. extérieure		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	-	107	94.8	82.9	68.7	58.1	48.2
	25 °C	-	121	108	94.5	78.7	67.2	56.6

Données électriques

Tension d'alimentation	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Courant max.	168 A
Puissance à charge nominale	44 kW
Section de câble minimale pour 25 m d'alimentation	125 A CEE 5x25 mm²

Circuit frigorifique

Refrigérant	R410A
Nombre de circuits frigorifiques	2
Nombre de compresseurs	2

Circuit utilisateur

Pompe interne	2,1 - 3,5 bar
Débit volumique	6,6 - 36
Ballon tampon	500 l

Dimensions et poids

Longueur	4.120 mm
Largeur	1.380 mm
Hauteur	2.360 mm
Poids	1.224 kg

Raccordements

Consommateur	2" Kamlok
Raccord de remplissage	1/2"

Niveau de pression acoustique

à 10 m	62 dB(A)
--------	----------

Environnement de fonctionnement

min. -5 °C bis max. -46 °C

Fluide caloporteur

Wasser, Wasser 65% / Polar N 35%
