

Groupe d'eau glacée ANL 172 WRK 81L-1-P3T

Puissance frigorifique [kW]

Température de départ								
Temp. extérieure		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	107	93.2	81.8	70.9	58.2	48.8	39.4
	25 °C	122	106	93.5	81.4	67.2	56.9	46.6

Données électriques

Tension d'alimentation	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Courant max.	81 A
Puissance a charge nominale	32.7 kW
Section de cable minimale pour 25 m d'alimentation	125 A CEE 5x25 mm²

Circuit frigorifique

Refrigerant	R410A
Nombre de circuits frigorifiques	1
Nombre de compresseurs	2

Circuit utilisateur

Pompe interne	3,5 - 2,5 bar
Débit volumique	8,0 - 35
Ballon tampon	410 l

Dimensions et poids

Longueur	3.600 mm
Largeur	1.260 mm
Hauteur	1.450 mm
Poids	1.500 kg

Raccordements

Consommateur	2" Kamlok
Raccord de remplissage	1/2"

Niveau de pression acoustique

à 10 m	60.4 dB(A)
--------	------------

Environnement de fonctionnement

min. -20 °C bis max. 43 °C

Fluide caloporteur

Wasser, Wasser / Glykol
