



Groupe d'eau glacée ANL 176 WRK 28L-1-PT

Puissance frigorifique [kW]

Température de départ								
Temp. extérieure		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	35.8	31.1	27.7	23.5	20	17.2	15
	25 °C	40.5	35.2	31.4	26.5	22.8	19.5	16.5

Données électriques

Tension d'alimentation	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Raccordement électrique	32 A CEE Stecker A
Courant max.	25 A
Puissance a charge nominale	9.81 kW
Section de cable minimale pour 25 m d'alimentation	32 A CEE 5x4 mm²

Circuit frigorifique

Refrigerant	R454B
Nombre de circuits frigorifiques	1
Nombre de compresseurs	1

Circuit utilisateur

Pompe interne	3,0 - 1,3 bar
Débit volumique	1,9 - 9,6
Ballon tampon	255 l

Dimensions et poids

Longueur	2.250 mm
Largeur	950 mm
Hauteur	1.800 mm
Poids	580 kg

Raccordements

Consommateur	2" Kamlok
Raccord de remplissage	1/2"

Niveau de pression acoustique

à 10 m	54 dB(A)
--------	----------

Environnement de fonctionnement

min. -20 °C bis max. 43 °C

Fluide caloporteur

Wasser, Wasser / Glykol