

Groupe d'eau glacée ANL 182 WRK 46L-1-PT

Puissance frigorifique [kW]

Température de départ								
Temp. extérieure		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	51.7		45.9	38.7	33.5	28.6	24
	25 °C	67.2	-	52.3	44	38.2	32.6	27.5

Données électriques

Tension d'alimentation	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Raccordement électrique	63 A CEE Stecker A
Courant max.	36 A
Puissance a charge nominale	17.9 kW
Section de cable minimale pour 25 m d'alimentation	63 A CEE 5x10 mm ²

Circuit frigorifique

Refrigerant	R454B
Nombre de circuits frigorifiques	1
Nombre de compresseurs	2

Circuit utilisateur

Pompe interne	2,8 - 2,1 bar
Débit volumique	3,4 - 18
Ballon tampon	350 l

Dimensions et poids

Longueur	2.250 mm
Largeur	866 mm
Hauteur	2.172 mm
Poids	645 kg

Raccordements

Consommateur	2" Kamlok
Raccord de remplissage	1/2"

Niveau de pression acoustique

à 10 m	56 dB(A)
--------	----------

Environnement de fonctionnement

min. -20 °C bis max. 46 °C

Fluide caloporteur

Wasser, Wasser / Glykol
