

Groupe d'eau glacée ANL 185 WRK 441L-2-2P3T

Puissance frigorifique [kW]

Température de départ								
Temp. extérieure		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	521	500	437	354	301	-	-
	25 °C	593	566	497	403	344	-	-

Données électriques

Tension d'alimentation	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Courant max.	335 A
Puissance a charge nominale	158 kW
Section de cable minimale pour 25 m d'alimentation	4x 185 mm²

Circuit frigorifique

Refrigerant	R410A
Nombre de circuits frigorifiques	2
Nombre de compresseurs	3

Circuit utilisateur

Pompe interne	3,0 - 2,5 bar
Débit volumique	30 - 90
Ballon tampon	800 l

Dimensions et poids

Longueur	4.455 mm
Largeur	2.191 mm
Hauteur	2.423 mm
Poids	4.154 kg

Raccordements

Consommateur	DN 125 Victaulic
Raccord de remplissage	1/2"

Niveau de pression acoustique

à 10 m	60 dB(A)
--------	----------

Environnement de fonctionnement

min. -20 °C bis max. 47 °C

Fluide caloporteur

Wasser, Wasser / Glykol
