



Groupe d'eau glacée ANL 160 WRK-11L-1-PT

Puissance frigorifique [kW]

		Température de départ						
Temp. extérieure		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	14	12	11	9	7	6	4
	25 °C	16	14	12	10	8	7	5

Données électriques

Tension d'alimentation	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Raccordement électrique	CEE 16 A
Courant max.	11 A
Puissance à charge nominale	3.6 kW

Circuit frigorifique

Refrigerant	R513A
Nombre de circuits frigorifiques	1
Nombre de compresseurs	1

Circuit utilisateur

Pompe interne	3 bar
Débit volumique	0,9 - 6 m³/h
Ballon tampon	115 l

Dimensions et poids

Longueur	1.335 mm
Largeur	680 mm
Hauteur	1.440 mm
Poids	350 kg

Raccordements

Consommateur	1 "
Raccord de remplissage	1/2 "
Vidange	1/2 "

Niveau de pression acoustique

à 10 m	54 dB(A)
--------	----------

Environnement de fonctionnement

min. -20 °C bis max. +46 °C

Fluide caloporteur

Wasser, Wasser / Glykol