

Gruppo di acqua refrigerata
ANL 124 WRK 300L-2-E-P

Potenza frigorifera [kW]

		Temperatura di mandata						
Temp. esterna		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	-	400	300	260	205	160	120
	25 °C	-	440	390	300	240	200	160

Dati elettrici	
Tensione di alimentazione	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Assorbimento di corrente max.	280 A
Fusibile di protezione max.	315 A
Potenza assorbita a carico nom.	115 kW
Potenza assorbita max.	160 kW
Sezione minima cavo con 25 m di alimentazione	5x 120 mm²

Circuito frigorifero	
Refrigerante	R407C
Numero di circuiti frigoriferi	2

Circuito utenza	
Pompa interna	2,1 bar
Portata volumetrica	51,6

Dimensioni e peso	
Lunghezza	4.700 mm
Larghezza	2.600 mm
Altezza	2.700 mm
Peso	4.800 kg

Collegamenti	
Utenza	Flansch DN 100

Livello di pressione sonora	
a 10 m	67 dB(A)

Ambiente di esercizio
Max. 38 °C Außentemperatur

Fluido frigorifero
Wasser, Wasser 65% / Polar N 35%

S.O.S Rentals GmbH
Tiefenhagener Straße 5-7
59846 Sundern

+49 (0) 2935 - 9690 370
info@sos-rentals.de
www.sos-rentals.com