

Waterkoelmachine ANL 116 WRK 28L-1-PT

Koel- vermogen [kW]

		Aanvoertemperatuur						
Buiten-temp.		20 °C	15 °C	10 °C	5 °C	0 °C	-5 °C	-10 °C
	35 °C	36.9	32.2	28.8	25.3	21	17.9	15
	25 °C	41.5	36.4	32.7	28.9	24.1	20.7	17.5

Elektrische gegevens

Voedingsspanning	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Elektrische aansluiting	32 A CEE Stecker A
Max. stroomopname	25 A
Opgenomen verm. bij nom. last	13 kW
Minimale kabeldoorsnede bij 25 m toevoerleiding	32 A CEE 5x4 mm ²

Koelcircuit

Koudemiddel	R410A
Aantal koelcircuits	1
Aantal compressoren	1

Verbruikerscircuit

Interne pomp	3,0 - 1,3 bar
Volumestroom	1,9 - 9,6
Buffertank	255 l

Afmetingen en gewicht

Lengte	1.860 mm
Breedte	760 mm
Hoogte	1.430 mm
Gewicht	642 kg

Aansluitingen

Verbruiker	2" Kamlock
Vulaansluiting	1/2"

Geluidsdrukkniveau

op 10 m	54 dB[A]
---------	----------

Bedrijfsomgeving

min. -20 °C bis max. 43 °C

Koudemiddeldrager

Wasser, Wasser / Glykol
