


# Pompa - Pompa a blocco Plug & Work P257 4,2/1,4

| Dati pompa | | | |
|---|---|---|---|
| **Portata volumetrica (m³/h)** | 1,2 | 4,2 | - |
| **Prevalenza (m)** | 32 | 14,5 | - |
| **Pressione nominale (bar)** | 3,2 | 1,45 | - |

| Condizioni al contorno | |
|---|---|
| Pressione ammissibile | 16 bar |
| Temperatura min. | -10 °C |
| Temperatura max. | 120 °C |

| Dati elettrici | |
|---|---|
| Tensione di alimentazione | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Collegamento elettrico | 16 A CEE Stecker |
| Assorbimento di corrente max. | 1.9 A |
| Potenza totale collegata | 0.7 kW |

| Opzioni di collegamento | |
|---|---|
| Flangia | ✗ |
| Kamlok | ✗ |
| Storz | ✗ |
| Dimensione raccordo | Geka |

| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Lunghezza | 430 mm |
| Larghezza | 160 mm |
| Altezza | 220 mm |
| Peso | 8 kg |

S.O.S Rentals GmbH
Tiefenhagener Straße 5-7
59846 Sundern

+49 (0) 2935 - 9690 370
info@sos-rentals.de
www.sos-rentals.com